

PROJECTEUR A LED MAGNETIQUE SUR BATTERIE



COMMANDE



Résumé Les auteurs ont noté

[Poser une question sur ce produit](#)

Descriptif du produit : Le gyrophare à LED est un produit totalement **adapté pour une signalisation d'intervention de véhicule sur les voies ou sur un chantier**. Ce gyrophare équipé de deux rangées de LED haute visibilité dispose d'une base magnétique ce qui permet à ce dispositif d'être fixé rapidement et facilement sur un véhicule ou n'importe quelle surface aimantée.

Présentation du gyrophare LED magnétique rechargeable et tactile.

Le gyrophare homologué ECE R65 de classe 1 émet une lumière de couleur Orange dans le but de prévenir de la présence d'un véhicule d'intervention sur une zone de chantier ou sur les voies routières. Disposant d'un total de 10 programmes de fonctionnement, ce gyrophare magnétique fonctionne sans être alimenté pour une durée moyenne de 4 heures. Ce gyrophare autonome et rechargeable se pose facilement sur tous les véhicules d'interventions grâce à sa base aimantée résistante à l'allure réglementaire des véhicules d'interventions afin de prévenir les autres usagers de la route de la présence de professionnels rapidement et efficacement.

Caractéristiques du Gyrophare LED magnétique rechargeable et tactile.

Ce gyrophare autonome avec interrupteur tactile dispose d'un grand nombre de caractéristiques le définissant :

- Dispose de deux rangées de LED Oranges, un cercle intérieur et un cercle extérieur ;
- Émet une diffusion de lumière sur 360° ;
- 10 modes de fonctionnements avec flash simple, double flash, alterné et lumière fixe ;
- Cabochon en Polycarbonate étanche et résistant ;
- Socle Magnétique ;
- Dispose d'un interrupteur tactile permettant d'allumer le gyrophare en ayant une pression longue et de changer de mode avec une pression courte ;
- Étanchéité à l'eau et à la poussière IP65 ;
- Homologué ECE R65 de classe 1 ;
- Homologué SAE J845 grâce à ses feux stroboscopiques à 360° et 5° vers le Haut et le Bas ;
- Alimentation Bi-tension 12/24V ;
- Consommation moyenne de 0.48 A
- Puissance maximale de 6.4 W ;
- Autonomie de 4 heures ;
- Dispose de 2 chargeurs : un chargeur secteur 220V et un chargeur prise Allume-cigare ;

Ses dimensions sont de 125mm de diamètre Ø et 88mm de hauteur.

Avantages du Gyrophare LED magnétique rechargeable et tactile.

Ce gyrophare magnétique et rechargeable orange homologué ECE R65 de classe 1 est un produit très pratique de par sa rapidité d'installation et son large éventail de modes de clignotements et fonctionnements. Ce dispositif à LED, en plus d'être magnétique, a pour avantage d'être autonome avec une durée de fonctionnement avant la charge d'environ 4h, pour une utilisation temporaire adéquate.